




modelo
cloe

modelo
cloe




← Nuevo ancho especial sólo 65 cm. (resuelve el paso de puerta) →

Medidas Generales



Medidas Específicas



*opción + 2 cm.
- 2 cm.

(Al tratarse de gomas fibras y materiales blandos, las medidas siempre son aproximadas)



Respaldo Desmontable



Desenfundable



Bastidor Muelles ZZ + Tiracip alemán



Marco de Bastidor Escopleado



*Modelo Disponible en:



Tela



Piel Sintética

*Respaldo abatible


¡NUEVO!

Sistema de desplazamiento con Asa de Agarre y Ruedas Abatibles



*Sistema de sentada Kcómodo®

OPCIONES DE ARTICULACIÓN:




Relax Elevador
1 Motor*



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor




Relax Elevador
2 Motores*



Botonera integrada
2 Motores



Mando con cable
2 Motores




Relax Palanca
Sistema desplazable



Palanca



Sistema Americano
(+35 pts.)



Relax Motor*
Reclinable
Sistema desplazable



Botonera Integrada
1 Motor



Mando con Cable
1 Motor



*Modelo con motor: opción **sin cables** alimentado por **Batería Inteligente "smart"** recargable, (1 batería sirve para 2 motores).



*Modelo con motor: Sistema de conexión **Cable Único** de serie.

Consumo de metros: (Ancho 1,40 m.) Liso: 5,7 m. • Combinado manta: 2,35 m. • Combinado base: 3,55 m.



*Ruedas de desplazamiento abatibles y ocultas.



*Asa de agarre y maniobra.



*Sistema elevador



*Bolsillo lateral

